

A	B	C	D	E	F	
1				설계 변경 이력		
번호	품명	제작	도급	도번	수량	비고
1) SMA(F) S/T	-	-	G06SFC020	1EA	구-AFS21	
2) CABLE	-	-	SR047	70mm		
(3)						
(4)						
(5)						
(6)						
(7)						
(8)						
(9)						
(10)						
2				<주기>		
				1. Electrical 1-1. Frequency range : 0.05GHz ~ 3.0GHz 1-2. Open&Short 검사†		
3						
날짜	2018. 02. 13	유의 사항	본 부품은 RoHS를 만족해야 합니다.			
단위	mm	치수				
기입	0	$\pm 0.2$	적도	NS		
공차	0.X	$\pm 0.1$	도법	3각법		
0.XX	$\pm 0.05$	$\pm 1.0$	제품Code	-		
승인	신용현					
4						
Dimension(mm)	Tolerance(mm)					
300 ~ 2000 (11ft ~ 6ft)	$\pm 5.0$ ( $\pm 0.2$ in)					
2000 ~ 5000 (6ft ~ 16ft)	$\pm 10.0$ ( $\pm 0.4$ in)					
5000 ~ 10000 (16ft ~ 33ft)	$\pm 20.0$ ( $\pm 0.8$ in)					
Conductor PTFE	SR047					
Shield PTFE	SR047					
Consult (> 33ft)						
606SFC020						
본 도면은 (주)기아인의 중요 보안사항이므로 정보의 무단복제, 무단전재, 무단수정 등의 행위를 금지합니다.	A	B	C	D	E	F